



SELLADORA DE IMPULSO MANUAL FS-600H

SKU: 11180023



Función

Selladora de impulso electrónico para empacar productos, semisólidos, sólidos en bolsas plásticas de diferentes materiales tales como polietileno, polipropileno, plásticos con películas de aluminio, coextruidos y similares. Algunos productos en los que se utiliza son: Pulpas de frutas, salsas, pan, dulces, galletas, granos, café, arepas, químicos,

Aspectos técnicos

Largo	150 mm
Ancho	800 mm
Alto	270 mm
Peso	6 kg

Potencia	780 W
Alimentación	50 a 60 Hz
Voltaje	110 a 220 V

Características

Seguridad al momento del sellado para que sus productos queden óptimamente empacados y tengan una excelente presentación.
Solo se consume energía en el momento del impulso.
Sellos por hora: 400 a 800, dependiendo del operario.
Barra de sellado: 600 mm de largo
Ancho del sellado: 2 - 5 mm

[Ver garantía](#)

*Última actualización: Enero 2026

Protege tu inversión y maximiza el rendimiento

Consulta a nuestro Técnico en Línea

📞 +57 318 358 5528

in @ f [talsa.com.co](#)

Contáctanos

📞 +57 316 876 6110 | info@talsa.com.co