



SELLADORA DE IMPULSO MANUAL FS-600H

SKU: 11180023



Función



Selladora de impulso electrónico para empacar productos, semisólidos, sólidos en bolsas plásticas de diferentes materiales tales como polietileno, polipropileno, plásticos con películas de aluminio, coextruidos y similares. Algunos productos en los que se utiliza son: Pulpas de frutas, salsas, pan, dulces, galletas, granos, café, arepas, químicos.

Aspectos técnicos

Largo	850 mm
Ancho	195 mm
Alto	110 mm
Peso	5 kg

Potencia	780 W
Alimentación	60 Hz
Voltaje	110 V

Características

- Tiempo de sellado: 0 - 3 Segundos.
- Materiales de construcción: Aluminio y plástico.
- Fusible: 15A.
- Medidas de la resistencia: 640mm.
- Medidas de la cinta teflón: 615mm.
- Barra de sellado: 600 mm de largo.
- Ancho del sellado: 2mm - 5mm.

[Ver garantía](#)

*Última actualización: Marzo 2026

Protege tu inversión y maximiza el rendimiento

Consulta a nuestro Técnico en Línea

+57 318 358 5528

Contáctanos

+57 316 876 6110 | info@talsa.com.co

[in](#) [@](#) [f](#) [v](#)
talsa.com.co