



LÍNEA GIRO - CL2R + GB-S55



SKU: 11310011



FUNCION:

Sistema automático de envasado en malla por termosoldado (con asa o troquel). / Automatic bagging system for thermal welded mesh bags (handled or finger holed bags).

ESPECIFICACIONES:

- Tensión / Voltage: 220 / 380 V
- Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz

- Potencia instalada / Installed power: 5,5 Kw
- Presión mínima de aire / Minimum air pressure: 6 bar
- Consumo medio de aire / Average air consumption: 1000 l/min

CARACTERÍSTICAS:

Productividad: hasta 36 bpm 1 Kg - 32 bpm 2,5 Kg.

- Capaz de trabajar con una gran variedad de productos y calibres: clementinas, naranjas, limones, pomelos, aguacates, patatas, cebollas, castañas...
- Rango de pesos por bolsa: 500 g - 5 Kg (100 g - 500 g con Kit Minibag)
- Trabaja con 4 tipos de consumible: malla, film, etiquetas o ribbon y asa.
- Trabaja con malla tejida y malla extruida.
- Única envasadora del mercado capaz de confeccionar + 11 formatos de envase diferentes.
- Acabado INOX pulido anti-huella.
- Monitorización online de la producción a través del sistema GirControl Plus.
- GirControl inside.

ENVASES TERMOSOLDADOS / THERMAL WELDED NET BAGS

	Ultrabag*	Window Ultrabag	MiniBag	Window Compact	Handle Bag	Dual Handle	Girsac*	Girplus	Girplusac	Cellulose Ultrabag Celulosa	Cellulose Girsac Celulosa	Compostable Ultrabag Compostable	Compostable Girsac Compostable
Envasadora / Bagger													
UB-S65	✓	✓	•	•	•	•	✓	✓	✓	•	•	✓	✓
UB-S60	✓	✓	•	•	•	•	✓	•	•	•	•	✓	✓
UB-S50	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	•
GB-S55	•	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	•	•	•	✓
GB-S50	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•	•	✓

* Los envases Ultrabag y Girsac también pueden ser confeccionados con acabado Fashioned si se desea.
* Ultrabag and Girsac packages are also available with Fashioned finish if desired.

Añadiendo los siguientes kits se consiguen realizar las confecciones señaladas en la tabla:
By adding the following kits it is possible to produce the different packages in the table:

- Kit Ultrabag
- Kit Girsac
- Kit Girplus
- Kit Minibag
- Kit Window Compact
- Kit Handle Bag
- Kit Celulosa GB
- GB Cellulose Kit

Ancho de film recomendado: / Recommended film width:

- **Ultrabag:** 90 - 119 - 145 mm.
- **Ultrabag Fashioned:** 90 - 119 - 145 mm.
- **Window Ultrabag:** 145 mm.
- **MiniBag:** 75 - 90 mm.
- **Girsac:** 75 - 90 - 119 mm.
- **Girsac Fashioned:** 90 - 119 mm.

Todos los envases pueden realizarse con film registrado en 1 cara (de serie) o en las 2 caras (a través de kit opcional).

[Ver garantía](#)

*Última actualización: @fecha

Protege tu inversión y maximiza el rendimiento

Consulta a nuestro Técnico en Línea

+57 318 358 5528

Contáctanos

+57 316 876 6110 | info@talsa.com.co

in @ f v
talsa.com.co