



Talsa

MARMITA VOLCABLE GAS CON AGITADOR MGA50

SKU: 19020064



Función

Elaborar productos que requieren proceso de calentamiento con agitación tales como arequipe, leche condensada, salsas, procesos de pasteurización lenta y procesos de cocción de alimentos.



Características

- Construida 100% en acero inoxidable tipo 304
- Altura ergonomica de trabajo.
- Sistema de agitación para la homogenización del producto.
- Contiene control del sistema de agitación con levantamiento para realizar la limpieza.
- Permite realizar procesos de pasteurización.
- Opcional variador de velocidad

Especificaciones técnicas

Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)
MG 50: 1124 x 1169 x 1800 mm.
MG 100: 1235 x 1208 x 2000 mm.

[Ver garantía](#)

*Última actualización: Diciembre 2025

Protege tu inversión y maximiza el rendimiento

Consulta a nuestro Técnico en Línea

📞 +57 318 358 5528

in @ f
talsa.com.co

Contáctanos

📞 +57 316 876 6110 | info@talsa.com.co



CARACTERÍSTICAS:

- Marmita de forma toriesférica que en la parte inferior posee una chaqueta que le permite realizar una transferencia térmica de forma indirecta.
- La chaqueta cuenta con conexiones que permiten la entrada y salida a la misma para realizar procesos de recirculación con agua fría y poder efectuar pasteurizaciones por bache.
- Posee además un sistema de agitación conformado por aspas y su respectivo moto-reductor que se encargaran de mantener la homogeneidad en el producto durante la cocción.
- El sistema de aspas se encuentra de forma escalonada, lo que permite que el raspado de las paredes sea completo y no se queme el producto.
- Adicionalmente posee un guinche para su levantamiento al momento de la limpieza.
- El volcado manual se realiza por medio de un reductor que permite girar la marmita para realizar una descarga completa del producto.
- La implementación de un sistema de retorno de condensado a la caldera conlleva a ahorros de energía en la producción del vapor.
- Especificaciones Técnicas
- Sistema de mando: El equipo posee un sistema de arranque directo que permite controlar el inicio y la finalización del proceso de agitación.
- Suministro de vapor: 20 PSI.
- Conexión de energía: 220 V trifásico.
- Acabado: Acero pulido.
- Capacidad: 50 - 100 - 200 Litros.

[Ver garantía](#)

*Última actualización: @fecha

Protege tu inversión y maximiza el rendimiento

Consulta a nuestro Técnico en Línea

📞 +57 318 358 5528

in @ f 🎙
talsa.com.co

Contáctanos

📞 +57 316 876 6110 | info@talsa.com.co