



CINTA TEFLON F.V ADHESIVA 3"

SKU: 59040033



Función

Mejora el rendimiento de tu maquinaria con la Cinta VTF-300, el equilibrio perfecto entre durabilidad y economía. Es el producto estrella para procesos de sellado y empaque, garantizando que tus materiales no se peguen y resistan altas temperaturas y electricidad.



Características

Propiedad Antiadherente: Superficie de baja fricción que evita que materiales como plásticos derretidos o adhesivos se peguen.

Resistencia Dieléctrica: Actúa como un aislante eléctrico confiable (desde 2500 hasta 5500 Volts según el espesor).

Estabilidad Dimensional: Baja elongación (< 5%), lo que significa que la cinta no se deforma ni estira bajo tensión normal.

Especificaciones técnicas

Temperatura de Operación °C (Silicón)
-73°C a +260°C

Temperatura de Operación °F (Silicón)
-100°F a +500°F

Temperatura de Operación °C (Acrílico)
-40°C a +180°C

Temperatura de Operación °F (Acrílico)
-40°F a +350°F

Ancho estándar (pulgadas) 40
Ancho estándar (cm) 101

[Ver garantía](#)

*Última actualización: Enero 2026

Protege tu inversión y maximiza el rendimiento

Consulta a nuestro Técnico en Línea

+57 318 358 5528

Contáctanos

+57 316 876 6110 | info@talsa.com.co

[in](#) [@](#) [f](#) [v](#)
talsa.com.co